


## JN系列电能优化装置选型表

图形画法	电压	空气开关对应JN型号		D/Y	外形尺寸	安装方式	JN产品连接 空开电流	行业划分	命名含义
		空气开关	JN型号						
	400V	63A, 80A, 100A	JN-100	三相 三线 D 、 三相 四线 Y	$\Phi$ 188×75	固定35mm 导轨上, 两孔距 102mm,	连接的空开为63A	<b>E-工业</b> <b>H-医疗</b> <b>K-机房</b> <b>N-军工</b>	JN-100D400VE
	400V	125A, 160A, 200A	JN-200		$\Phi$ 200×75		连接的空开为100A		JN-迦南的缩写。 100-并联线路的最大电流为100A D-代表角型；Y-代表星型。 400-适用电压等级。 E-代表工业。
	400V	250A, 300A, 400A	JN-400		定制		连接的空开为200A		
	400V	500A, 800, 1000A	JN-1000		定制		连接的空开为500A		

备注：1、选型表有效期至2017年12月31日。

2、JN电能优化装置A、B、C不区分相序。

3、后续产生升级更新，内容以新产品为主，我公司会及时与各单位联系更新选型表。

4、产品安装建议：JN产品加装断路器，断路器电流按迦南电流容量的1/2选配。



西安迦南能源科技有限公司

2017/4/18

# JN系列电能优化装置上图方式

## JN-产品3相4线的连接方式

A B C N

